

VOCE DI CAPITOLATO

Acceptance Conditions

Codice prodotto: A011MC

MATTONE EURO STANDARD

MACCHIATO

CLASSIC BRICK EUROFORMAT

STAINED

Fornitura di mattoni per Faccia a Vista tipo a mano con dimensioni nominali di mm.

240x 113x 70

Supply of Facing Bricks Handle type with nominal dimensions mm.

prodotti meccanicamente con tecnica a Pasta Molle (tipo S.Anselmo), aventi le superfici a vista sabbiato da stampo presabbiato, permanenza in forno non inferiore a 48 ore.

mechanically produced with technical Soft-Mud Brick (type S. Anselmo), having sand faced finish by mould, fired not less than 48 hours.

Consegna in cantiere in pacchi avvolti con termoretraibile su pallet di legno a perdere.

Delivery to the site in packages wrapped with heat shrink on non-returnable wooden pallets.

Le caratteristiche tecniche devono corrispondere alle seguenti specifiche:

The technical characteristics must correspond to the following specification:

Elemento ad alta massa volumica apparente (HD)

Element HD clay masonry unit

Configurazione:

Configuration

Elemento Incavato

Frogged unit

Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio: T1

Tolerance means value

Categoria di tolleranza dimensionale di campo: R1

Tolerance value

Categoria di resistenza al gelo:

Durability against freeze-thaw

F2

Categoria del contenuto di sali solubili attivi:

Active soluble salt content

S2

Conduttività termica equivalente $\lambda_{10, dry}$

Equivalent thermal conductivity

0.36

W/mk

Resistenza alla compressione non inferiore a:

Compressive strength declared value

18

N/mm²

Assorbimento d'acqua:

Water absorption

27

%

AVVERTENZA: La Fornace S.Anselmo S.p.A si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative vigenti i valori riportati sulla presente voce di capitolato. Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere il presente documento aggiornato immediatamente prima dell'acquisto.

CAUTION: S.Anselmo S.p.A. reserves the right to modify the parameters given in the present specification within the ranges provided in the above-mentioned standards. Customers are therefore advised to request the current product specification immediately before their purchases.

Aggiornamento del 10/06/2014 **sostituisce ed annulla ogni altra precedente emissione**

Pagina 1 di 1

Update on

it replaces and cancels every other previous emission