

MATTONE STANDARD

ROSATO

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product type

A001ROP

2) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione (in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata):
Intended use or uses of the construction product (in compliance with applicable harmonized technical specification):

Elementi per pavimentazione di laterizio per l'utilizzo interno o esterno, veicolare e pedonale per posa in opera flessibile o rigida.
Elements for paving bricks for internal or external use, vehicle and pedestrian for laying flexible or rigid.

3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Name, trade name or registered trade mark and address of the manufacturer under article 11, paragraph 5:

Fornace S.Anselmo S.p.A., Via Tolomei, 61, 35010 Loreggia (PD), Italia.

4) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V.
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of construction product referred to in Annex V.

Sistema 4

5) Riferimenti Normativi: **UNI EN 1344:2013**
Normative requirements:

6) Prestazione dichiarata:
Declared performance:

Dimensioni <i>Dimensions</i>	Lunghezza <i>Length</i>	250
	Larghezza <i>Width</i>	120
	Altezza <i>Height</i>	55

Scarti dimensionali - Classe di appartenenza Gamma **R1**
Dimensional tolerances -Class

Reazione al fuoco **A1_{FL}**
Reaction to fire

Comportamento al fuoco esterno **B_{ROOF}**
External fire

Rilascio di sostanze pericolose **Conforme**
Release of dangerous substances **Compliant**

Orientamento previsto per l'elemento per la prova di compressione **Carico perpendicolare alla superficie maggiore del provino**
Direction of load **Load perpendicular to the largest surface of the test pieces**

Carico di rottura trasversale **Classe T2**
Transversal failure load

Resistenza allo scivolamento/slittamento **Soddisfacente**
Slipping/sliding resistance **Satisfactory**

Conducibilità Termica $\lambda_{10, dry}$ **0.47** W/mk
Thermal conductivity

Categoria di resistenza al gelo **FP100**
Durability against freeze-thaw

7) La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The above product performance compliant indicated and the whole of the performance claims. The present name of liability declaration issued is in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the responsibility of manufacturer identified above.

Loreggia (PD), 10/03/2017

Il Direttore Generale
De Checchi Piero

