

MATTONI EURO STANDARD

LONDRA

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Unique identification code of the product type

A011LO

2) Uso previsto:
Intended use:

Elemento in laterizio per muratura non protetta U.
Element for brick masonry in unprotected wall; U

3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Name, trade name or registered trade mark and address of the manufacturer under article 11, paragraph 5:

Fornace S. Anselmo S.p.A. - Via Tolomei, 61 - 35010 Loreggia (PD) - Italia.

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V.
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of construction product referred to in Annex V.

Sistema 4

5) Riferimenti Normativi:

UNI EN 771-1+A1:2015

Normative requirements:

6) Prestazione dichiarata:
Declared performance:

| Catteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i> | Prestazione <i>Performance</i> |
|--|---|
| Dimensioni <i>Dimensions</i> | Lunghezza 240 <i>Length</i> |
| | Larghezza 113 <i>Width</i> |
| | Altezza 70 <i>Height</i> |
| Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio <i>Dimensional tolerances</i> | T1 |
| Categoria di tolleranza dimensionale di campo <i>Range category</i> | R1 |
| Configurazione <i>Configuration</i> | Elemento Incavato <i>Frogged unit</i> |
| Resistenza alla compressione, valore dichiarato <i>Compressive strength declared value</i> | 40 N/mm ² Categoria II |
| Orientamento previsto per l'elemento per la prova di compressione <i>Direction of load</i> | Carico perpendicolare alla superficie maggiore del provino <i>Bedface</i> |
| Stabilità dimensionale - Spostamento causa umidità <i>Dimensional stability - Moving due to humidity</i> | NPD |
| Forza di adesione <i>Adhesive strength</i> | NPD |
| Categoria di contenuto dei sali solubili attivi <i>Active soluble salt content</i> | S2 |
| Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i> | Euroclasse A1 |
| Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i> | 15 % |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo <i>Water vapour diffusion coefficient</i> | 5/10 |
| Massa volumica a secco lorda <i>Gross dry density</i> | 1710 Kg/m ³ |
| Tolleranza della massa volumica lorda <i>Gross dry density tolerance</i> | D1 |
| Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$ <i>Thermal conductivity</i> | 0.51 W/mk |
| Categoria di resistenza al gelo <i>Durability against freeze-thaw</i> | F2 |
| Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i> | Assenti <i>Absent</i> |

7) La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product above complies with the whole details declared above. The present declaration of liability is issued in accordance with the regulation (UE) n. 305/2011, under the responsibility of the producer identified above.

Loreggia (PD), 10/03/2017

Il Direttore Generale
De Checchi Piero

