



S.ANSELMO
TOOLS

IL MURO FACCIA A VISTA A REGOLA D'ARTE

Al fine di favorire il miglior risultato della posa in opera del mattone, in aggiunta alle molteplici attività di consulenza tecnica e di servizio già in essere, è resa a disposizione una linea di accessori per l'ANCORAGGIO, la VENTILAZIONE ed il SUPPORTO del materiale isolante. S.Anselmo propone gli articoli specifici in abbinata alla esclusiva gamma di mattoni e prodotti speciali.



PERCHÈ S.ANSELMO TOOLS?

PERCHÈ la qualità del faccia a vista esige l'ancoraggio della muratura, l'intercapedine, l'isolamento termico e i fori di ventilazione.

PERCHÈ i prodotti utilizzati devono essere dimensionati, garantiti e certificati; disponibili in quantità con facilità di reperimento.

PERCHÈ presso il fornitore affiliato vi è il know how e la consulenza completa.

PERCHÈ gli accessori proposti rispondono alla qualità della muratura che ci si aspetta con la scelta di esclusività del prodotto S.Anselmo.

S. Anselmo TOOLS
è un servizio riservato
ai distributori affiliati.

S. ANSELMO
TOOLS



IL MURO

Il muro faccia a vista eseguito a "regola d'arte" è sempre un muro ventilato e lo spessore dell'intercapedine comprensivo dello spessore dell'isolante non dovrà superare i 12 cm.

LO SCOPO

Lo scopo dei grafaggi è quello di legare le pareti di una muratura a doppio strato in modo da creare un insieme più stabile e resistente alle sollecitazioni orizzontali ed in particolare all'azione del vento.

IL METODO

I grafaggi proposti sono in grado di sopportare uno sforzo > 1.0 Kn e vanno distribuiti in relazione al carico che si vuole considerare con una indicazione di massima di una maglia di 90 cm in orizzontale e di 45 cm in verticale.

	DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	DIMENSIONE (mm)	AVVERTENZE GENERALI	NUMERO PEZZI CONFEZIONE
	Aggancio piatto	35530	lunghezza 250	Barra zincata - classe A2. Da utilizzarsi in elevazione contemporanea delle due pareti.	500
	Gancio a L	325320	lunghezza 260 Ø 3,6	Barra zincata - classe VD. Da utilizzarsi in elevazione contemporanea delle due pareti.	250
		32502	lunghezza 170 Ø 3,6		
	Aggancio a tassello	33512	lunghezza 160 Ø 4	Barra zincata - classe VD. Da utilizzare con tasselli per inserimento con foro.	250
		33509	lunghezza 250 Ø 4		
	Tassello	34118	lunghezza 40 Ø 6	Tassello in nylon da inserire su foro predisposto.	1000
	Sostegno per isolante	341300	lunghezza 65/75	Sostegno in polipropilene per pacco isolante adattabile su Ø da 3,60/4,50 mm.	1000
	Giunto per areazione	291171	100 x 50 x 10	Da inserire nel giunto verticale 1 ogni metro lineare.	225
	Armatura orizzontale	40W35	lunghezza 4000 spessore 35	Armatura da usare nei punti di rinforzo con sovrapposizione di almeno 225 mm. Resistenza a trazione 500 N/mm².	Minimo 100
	Rete di rinforzo orizzontale	SBT60CCR	lunghezza 25 m spessore 60 Ø max 1,25	Rete in acciaio inox per il controllo delle deformazioni a carico.	Rotolo da 25 m

S. ANSELMO
vivere la differenza