

**VOCE DI CAPITOLATO**

**Acceptance Conditions**

**Codice prodotto: A001BR**

MATTONE STANDARD

BRUCIATO

*Code of the product type*

Fornitura di mattoni per Faccia a Vista tipo a mano con dimensioni nominali di mm.

**250 x 120 x 55**

*Supply of Facing Bricks Handle type with nominal dimensions mm.*

prodotti meccanicamente con tecnica a Pasta Molle (tipo S.Anselmo), aventi le superfici a vista sabbiolate da stampo presabbiato, permanenza in forno non inferiore a 48 ore.

*mechanically produced with technical Soft-Mud Brick (type S. Anselmo), having sand faced finish by mould, fired not less than 48 hours.*

Consegna in cantiere in pacchi avvolti con termoretraibile su pallet di legno a perdere.

*Delivery to the site in packages wrapped with heat shrink on non-returnable wooden pallets.*

Le caratteristiche tecniche devono corrispondere alle seguenti specifiche:

*The technical characteristics must correspond to the following specification:*

**Elemento in laterizio per muratura non protetta**

*Element for brick masonry in unprotected wall*

**Configurazione:**

**Elemento Solido**

*Configuration*

*Solid unit*

**Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio: T1**

*Dimensional tolerances*

**Categoria di tolleranza dimensionale di campo: R1**

**R1**

*Range Category*

**Categoria di resistenza al gelo: F2**

**F2**

*Durability against freeze-thaw*

**Categoria del contenuto di sali solubili attivi: S2**

**S2**

*Active soluble salt content*

**Conducibilità termica  $\lambda_{10, dry}$**

**0.40**

W/mk

*Thermal conductivity*

**Resistenza alla compressione:**

**22**

N/mm<sup>2</sup>

*Compressive strength declared value*

**Assorbimento d'acqua**

**24**

%

*Water absorption*

AVVERTENZA: La Fornace S.Anselmo S.p.A si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative vigenti i valori riportati sulla presente voce di capitolato. Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere il presente documento aggiornato immediatamente prima dell'acquisto.

CAUTION: S.Anselmo S.p.A. reserves the right to modify the parameters given in the present specification within the ranges provided in the above-mentioned standards. Customers are therefore advised to request the current product specification immediately before their purchases.

**Aggiornamento del 08/03/2017 sostituisce ed annulla ogni altra precedente emissione**

Pagina 1 di 1

*Update on*

*it replaces and cancels every other previous emission*