

VOCE DI CAPITOLATO

Acceptance Conditions

Codice prodotto: A010AD

MATTONE EURO SELMO BLEND

GIALLO ADRIATICO

Code of the product type

Fornitura di mattoni per Faccia a Vista tipo a mano con dimensioni nominali di mm.

240 x 113 x 70

Supply of Facing Bricks Handle type with nominal dimensions mm.

prodotti meccanicamente con tecnica a Pasta Molle (tipo S.Anselmo), aventi le superfici a vista sabbiolate da stampo presabbiato, permanenza in forno non inferiore a 48 ore.

mechanically produced with technical Soft-Mud Brick (type S. Anselmo), having sand faced finish by mould, fired not less than 48 hours.

Consegna in cantiere in pacchi avvolti con termoretraibile su pallet di legno a perdere.

Delivery to the site in packages wrapped with heat shrink on non-returnable wooden pallets.

Le caratteristiche tecniche devono corrispondere alle seguenti specifiche:

The technical characteristics must correspond to the following specification:

Elemento in laterizio per muratura non protetta

Element for brick masonry in unprotected wall

Configurazione:

Elemento Incavato

Configuration

Frogged unit

Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio: T1

Dimensional tolerances

Categoria di tolleranza dimensionale di campo: R1

R1

Range Category

Categoria di resistenza al gelo: F2

F2

Durability against freeze-thaw

Categoria del contenuto di sali solubili attivi: S2

S2

Active soluble salt content

Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$

0.36

W/mk

Thermal conductivity

Resistenza alla compressione:

18

N/mm²

Compressive strength declared value

Assorbimento d'acqua

24

%

Water absorption

AVVERTENZA: La Fornace S.Anselmo S.p.A si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative vigenti i valori riportati sulla presente voce di capitolato. Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere il presente documento aggiornato immediatamente prima dell'acquisto.

CAUTION: S.Anselmo S.p.A. reserves the right to modify the parameters given in the present specification within the ranges provided in the above-mentioned standards. Customers are therefore advised to request the current product specification immediately before their purchases.

Aggiornamento del 08/03/2017 sostituisce ed annulla ogni altra precedente emissione

Pagina 1 di 1

Update on

it replaces and cancels every other previous emission